

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE:

- Woofer 18" per una spinta estesa nelle basse frequenze
- Risposta 32 Hz – 200 kHz, sensibilità SPL 96dB e SPL massimo 134dB
- Potenza continua 400W e potenza di picco 1600W
- Cabinet in legno – possibilità di montaggio su asta o in stack su un diffusore serie Live X

SPECIFICHE TECNICHE:

Risposta in Frequenza (-3dB):	42Hz – 100kHz
Risposta in Frequenza (-10dB):	32Hz – 130kHz
Sensibilità 1W/1m:	96 dB
SPL Massimo calcolato/1m:	134 dB
Potenza	Amplificatore integrato in Classe D, 700W
Impedenza Nominale (Passiva):	8 Ohm
Tipo di Diffusore:	Subwoofer Amplificato
Trasduttore LF	EVS-18K, 457mm (18")
Connessioni Ingresso:	1 Combo Jack XLR/TRS, 1 XLR Link Output
Cabinet	Legno laminato a 9 strati, 15mm
Griglia	Acciaio verniciato, 18GA
Dimensioni AxLxP:	661x507x574 mm
Peso:	31.7 kg

ELX118P

Subwoofer Amplificato 18" Serie Live X



DESCRIZIONE:

Dedicata alle applicazioni di diffusione sonora a medio raggio, nel live sound o nell'installazione, nelle quali vengano richieste la più ampia versatilità d'uso ed una assoluta robustezza strutturale, la nuova serie di diffusori Electro-Voice Live X è formata da 4 modelli passivi e 3 modelli attivi con cabinet costruito interamente in legno.

In particolare, il modello Electro-Voice ELX118P è un subwoofer amplificato singolo 18", compatto e versatile, dotato di un amplificatore integrato in Classe D da 700W, con una profonda estensione nelle basse frequenze per l'uso in ambienti di medie dimensioni, dotato di pole mount, ideale complemento per gli speaker satellite amplificati ELX112P ed ELX115P della stessa famiglia Live X.